

Información del producto de tecnología de carga:

NSC-Basic Art.: 9200930



Armario de seguridad para aplicaciones críticas

El armario modular de la serie NSC le ofrece la medida deseada de supervisión y seguridad para aplicaciones sensibles o el almacenamiento de unidades electrónicas. El paquete opcional de seguridad detecta humos mediante el principio de luz difusa fotoeléctrica y emite una advertencia tanto acústica como óptica de este peligro mediante las luces intermitentes exteriores. Es posible conectar la señal con un centro de control. Equipado de serie con 3 baldas de carga media, así como cajones con cerradura, el armario modular climatizado garantiza una visión de conjunto. Con la iluminación perfecta al abrirlo va a tirar del asa correcta. El armario modular NSC se compone de varios elementos ampliables a su gusto. La puerta trasera, así como los laterales extraíbles, son ideales para introducir unidades voluminosas, así como en el mantenimiento. Las puertas, paneles laterales y cajones llevan cerradura.

Especificaciones técnicas:

- ventilador cuádruple de control térmico
- iluminación integrada
- interruptor de contacto de puerta
- interruptor y cierre central (FI inclusive)
- botón de reinicio
- regleta de enchufes para un máximo de 9 aparatos
- cable de alimentación de 3,5m
- producto suministrado listo para la conexión
- bandejas extraíbles con rodamiento de bolas para accesorios
- nivelación mediante patas de apoyo
- Opciones:
 - bandejas extraíbles adicionales (9200905)
 - baldas de carga media hasta 60Kg (9200907)
 - paquete de seguridad (9200903)
 - fondo extraíble (9200906)
 - Accionamiento de parada manual (9200908)

Ilustración: NSC
(El original puede diferir, * accesorios opcionales)



Ilustración: Safety Pack (NSC)

Seguridad:

- Cristal de seguridad de 6mm
- seguridad centralizada según normativa VDE (16A)
- protección contra sobretensión
- sensor termodinámico
- monitorización de humos*
- desconexión en caso de emergencia
- emisión de señal óptica/acústica*
- desconexión del ventilador en caso de alarma*
- envío de señal para control externo
- control de calidad según VDE 100-600*

Medidas

(ancho x alto x hondo aproximado en cm): **80 x195 x60**

Alimentación: **230V / 50hz,**

Ventilación: 660m³/h

Color: RAL 7035 (estándar)



Nordisch
GmbH

Verwaltung & Service
Warwer Straße 1a
28816 Stuhr
Telefon +49 (0) 4206 44 79 600

Geschäftssitz
Carsten-Dreßler-Straße 10
28279 Bremen
Telefon +49 (0) 421 51 70 07 70

E-Mail info@nordisch-gmbh.de
Web www.nordisch-gmbh.de